iX Mate™

Réf. XM513

> Distributeur multi-voies numérique et analogique

> 5 voies d'1 entrée vers 3 sorties amplifiées

> DVI-D, SD/HD-SDI, Universel pour PC, TV & TVHD

> Pour environnement Broadcast et Présentation Pro AV

> Pour connecter simultanément tous les Switchers de la gamme *iX* : Di-VentiX, EventiX, CentriX et NatiX

HD COMPATIBLE

Indicateurs LED, détection de présence des signaux d'entrée et de sortie

2 voies RVB HV avec 1 entrée vers 3 sorties chacune

Voie DVI 1 entrée vers 3 sorties

2 voies SD/HD-SDI avec 1 entrée vers 3 sorties chacune

Téléchargez sur le site www.analogway.com:
- les fiches produits en pdf

iX Mate d'**Analog Way** est un **Distributeur amplifié multi-voies universel analogique et numérique muni de 5 x { 1 entrée vers 3 sorties }** pour DVI, HD-SDI et tout signal analogique. Conçu pour et compatible avec la gamme *iX*, **iX Mate** sécurisera votre installation dans sa totalité.

iX Mate accélèrera considérablement le temps d'installation des configurations avec plusieurs produits de la gamme *iX*, particulièrement lors d'applications multi-écrans avec ou sans présentation panoramique.

iX Mate distribue et amplifie toute source informatique, TVHD et vidéo analogique et/ou numérique depuis une caméra HD, un lecteur DVD, un PC, une station de travail, un lecteur vidéo numérique, etc…

Chaque DA est à la pointe de la technologie : complète resynchronisation des signaux SD/HD-SDI, DVI-D et RVB HV jusqu'en UXGA avec les transmissions DDC à travers la sortie n°1.

iX Mate est idéal pour toute application utilisant les signaux analogiques et numériques.

REFERENCE

XM513 : iX Mate™

CARACTERISTIQUES :

- 5 distributeurs amplifiés d'1 entrée vers 3 sorties :
  - 1 DVI-D resynchronisé jusqu'à 1600x1200@60Hz
  - 2 SD/HD-SDI avec équaliseur et resynchronisation
  - 2 RVBHV / YUV / Composant / Y/C
- Indicateurs LED en face avant pour détection des entrées/sorties
- Se combine parfaitement avec la gamme *iX* pour applications multi-écrans
- Alimentation interne universelle

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Voie DVI x 1 :
- 1 entrée vers 3 sorties
- 4 x connecteurs femelles DVI-I
- Jusqu'à 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz " red. Blanking "
- Compatible TVHD: 1080i/p, 720p
- DVI-D simple liaisonTMDS – 165MHz resynchronisé
- Passage en sonde DDC et vers la sortie n°1

Voies SD/HD-SDI x 2 :
- 1 entrée vers 3 sorties
- 4 x connecteurs BNC
- Format : TV 525i, 625i – TVHD 1080i/p/sF, 720p
- Numérique YUV – 4:2:2 – 10 bits
- 270MHz / 1.5 GHz
- Equaliseur et resynchronisation

Voies RVB HV x 2 :
Chaque voie comprend :
- 1 entrée vers 3 sorties
- 4 x connecteurs femelles HD15
- Compatible YUV, RVB HV, RVB/S, RVsB, Y/C, composants, YUV-HD, RVB-HD
- Fréquence ligne : 15 kHz jusqu'à 130 kz
- Fréquence trame : de 24 Hz à 130 Hz
- Largeur de bande : 400MHz (-3dB)
- Signaux : YUV/RVB
- Composant synchro. H et V synchro : TTL
- Compatible 2 et 3 niveaux de synchro (HD)
- Passage en sonde DDC2 vers la sortie n°1

CONTROLES UTILISATEUR :
Face arrière
- Commutateur marche/arrêt

Face avant
- LED de mise sous tension
- Détection de signal d'entrée par indicateur LED
- Indicateur LED pour chaque sortie

DIMENSIONS : Compatible 19", 1 unité
P 190mm x L 482mm x H 44mm
P 7.5" x L 19" x H 1.74"

POIDS : 2.5 kg (5.5 lbs)

ALIMENTATION :
Interne, universelle, automatique, 100/250 VAC, 50/60 Hz, 20 W

LIVRE AVEC :
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Manuel d'utilisation

GARANTIE : 3 ans pièces et main d'oeuvre, retour en nos locaux

Ces spécifications peuvent être modifiées sans avertissement préalable

Europe, Afrique, Amérique du Sud et Moyen Orient
ANALOG WAY FRANCE

Tél. : + 33 1 64 47 16 03
Fax. : + 33 1 64 47 14 73
email : saleseuro@analogway.com

ANALOG WAY®